

DUAL SPEED Pipe-Tuner

CIBO vous présente son nouveau Pipe-Tuner "dual speed - double vitesse".

Ce puissant Pipe-Tuner de 4 CV est capable de **traiter tous les types de tuyaux, quels qu'en soient le matériau, l'épaisseur de paroi ou le diamètre.**


Et ceci, grâce au réglage très flexible de la vitesse (15 m/sec. ou 30 m/sec.)

Le Pipe-Tuner de Cibo : le choix logique de tous les professionnels

Énumérons les avantages du Pipe-Tuner de Cibo:

- convient pour toutes les épaisseurs de parois
- convient pour tous les diamètres
- convient pour tous les types de matériaux
- meulage plus rapide
- dégagement de chaleur moindre
- meulage avec moins d'ébarbures
- traitement final réduit
- finition précise

En un tour de main, meulage professionnel et prêt à souder de tout angle imaginable entre 30 ° et 90 °.



Cibo conseille:

- 1400 t/min. pour tuyaux à paroi mince et de diamètres jusqu'à 35 mm
- 2800 t/min. pour un matériau à paroi épaisse et pour des tuyaux à partir de 35 mm



- Moteur ultrapuissant de 4 CV assurant une puissance supplémentaire
- Armoire de commande protégée des poussières, avec arrêt d'urgence
- 2 vitesses
1400 t/min. ou 15 m/sec
2800 t/min. ou 30 m/sec



- Précision de la finition
- Réglage progressif de l'avancement avant et latéral
- Fixation ferme et rapide des profils grâce à un étau professionnel



- Table pratique d'ébarbage
- Rapidement accessible



- Étagère de rangement pratique



- Changement simple de bande



- Changement rapide de roues de contact



Pipe-Tuner original®



* sur demande, livraison possible en 3x220 V
 ** 1.400 t/min. = 15m/sec
 2.800 t/min. = 30m/sec

Données techniques

Pipe-Tuner®	Code SMS120/2
Livré avec une roue de contact pour tuyaux de 42,2 mm de diamètre	
Moteur 380 Volts* triphasé	4 pk
Dimensions de bande abrasive	2.000 x 120 mm
Vitesse de rotation**	1.400 ou 2.800 t/min
Dimensions plan de travail	170x400 mm
Diamètre de roue de contact	Ø 18,5–110,5 mm
Pour tuyaux de Ø	20–112 mm
Ange	30°-90°
Poids	170 kg

Roues de contact disponible

Ø tuyau	Ø Roue de contact
20 mm	18,5 mm
21,5 mm	20 mm
26,9 mm	25,4 mm
33,7 mm	32,2 mm
42,4 mm	40,9 mm
48,3 mm	46,8 mm
60,3 mm	58,8 mm
70 mm	68,5 mm
76,1 mm	74,6 mm
88,9 mm	87,4 mm
102 mm	100,5 mm
112 mm	110,5 mm

Votre revendeur local

Fabriqué par



Deugeniestraat 5 - 3150 Tildonk - Belgium

-  +32 (0)16.61.85.85
-  +32 (0)16.61.84.84
-  info@cibo.be
-  www.cibo.be